



## Автопогрузчик MF 60

Автопогрузчик MF 60 – это модель классической конструкции грузоподъемностью 6 т.

Данный автопогрузчик – это усовершенствованная конструкция в которой устранены недостатки, что присутствовали в предыдущих моделях. Высокие динамические показатели.

- Значительная экономичность топлива благодаря наиболее низкой снаряженной массе в этом классе погрузчиков
- Данная конструкция проектируемая для эксплуатации в тяжелых условиях в т.ч. на не подготовленных поверхностях.
- Эргономичность конструкции
- Управляемая ось новой конструкции
- Новая автоматическая трансмиссия и мост с "жидкими" дисковыми тормозами производства Южной Кореи.
- Дизельный двигатель производства немецкой компании Deutz или бюджетный вариант двигателя производства Минского Моторного Завода (ММЗ)
- Лучшая цена в этом классе



№	Модель / Mode			MF60	MF60D		
1	Виробник / Manufacturer			MIKRO-F	MIKRO-F		
2	Вантажопідйомність / Load capacity			Q	kg	6000	6000
3	Висота підйому / Lift height			H	mm	3000	3000
4	Нахил мачти / Tilt range	Вперед - Назад / FWD - RVS		x / y	deg	6/12	6/12
5	Вільний хід / Free lift					200	200
6	Відстань від центру номінального вантажу до спинки вил / Load center			c	mm	600	600
7	Довжина до початку вил / Length to fork face			L1	mm	3690	3690
8	Розмір вил / Fork size			L x W x T	mm	1200x150x60	1200x150x60
9	Зальна ширина / Overall width			K2	mm	2180	2180
10	Відстань від передньої поверхні спинки вил до осі передніх коліс / Wheel center to fork face			a	mm	645	645
11	Висота опущеної мачти / Mast lowered height			H1	mm	2630	2630
12	Висота піднятої мачти / Mast extended height			H max	mm	3780	3780
13	Висота з кабіною / Overhead guard height (cabin)			H2	mm	2500	2500
14	Мінімальний радіус повороту / Turning Radius min.			R	mm	3320	3320
15	Швидкість транспортування / Travel speed				km/h	27	27
16	Швидкість піднімання / Lifting speed				m/sec	0,29	0,29
17	Швидкість опускання / Lowering speed				m/sec	0,34	0,34
18	Макс. Підйом який може подолати автовантажувач / Max. Gradeability				%	16	16
19	Шини / Tyres	Передні / Front				8.25-15PR	8.25-15PR
		Задні / Rear				8.25-15PR	8.25-15PR
20	Колісна база / Wheelbase				mm	2280	2280
21	Колія коліс / Tread	Передня / Front		K1	mm	1590	1590
		Задня / Rear		K	mm	1550	1550
22	Мінімальний кліренс / Ground clearance				mm	165	165
23	Власна вага навантажувача / Truck weight				kg	8550	8550
24	Двигун, модель / Engine, model					MT3 D245-202	Deutz BF4M2012
25	Вид палива / Fuel					diesel	diesel
26	К-ть циліндрів, роб.об'єм / Number of cylinders, Displacement				cm <sup>3</sup>	4/4750	4/4040
27	Номінальна потужність, Частота обертання, об.хв. / Rated output, r.p.m.				Kw	74/2200	74,9
28	Максимальний момент оберту / Rated torque				N-m	422	384
29	Система охолодження / Cooling system					liquid / рідинна	liquid / рідинна
30	Об'єм паливного баку / Fuel tank capacity				l	60	60
31	Трансмісія, модель / Transmission, model					TNA (Корея)	TNA (Корея)
32	Трансмісія, тип / Transmission, type					Powershift (ATM)	Powershift (ATM)
33	Передачі / Transmission, stage	Вперед, Назад / FWD, RVS				1/ 1	1/ 1